



**DVS Filtertechniek**  
**Aan de Fremme 53**  
**6269BK Margraten**

**[www.dvs-filtertechniek.com](http://www.dvs-filtertechniek.com)**  
**[info@dvs-filtertechniek.com](mailto:info@dvs-filtertechniek.com)**

### **Technische gegevens D50**

Maximum Flow 50 m<sup>3</sup>/h  
Gravity / Airlift / Pompgevoed  
Pompgevoed verliest 30% Flow  
Inbouwhoogte boven waterspiegel 12 cm

### **Materialen:**

Behuizing PP 10 mm / PP15 mm / Trommel PP 20 / PP15 mm  
RVS 316/304 / Silicone afdichting  
PP Behuizing gesneden met een CNC-Machine

### **Specificaties:**

4 x 110 mm Ingang  
4 x 110 mm Uitgang  
1 x 110 mm Vuilwaterafvoer  
1 x 50 mm extra aansluiting  
Diameter van de trommel 60 cm x 40 cm  
Zeefpaneel 75 micron RVS 316  
Trommel-Bypass 2 x 90 mm  
Demontabele sproeibar  
Demontabele spoelgoot  
40 NM aandrijfmotor met 2,5 omw per min  
Met deksel

### **Bedieningskast:**

Siemens Logo PLC besturing  
Automatische reiniging , plug and play met vlotter  
Handbediening draaien/spoelen  
Draai/spoeltijd instelbaar  
Spoelniveau instelbaar  
Stopcontacten voor spoelpomp, vijverpomp en aandrijfmotor trommel  
Standaard droogloopbeveiliging voor vijverpomp  
Automatische gootspoeling  
Alle onderdelen in modules opgebouwd en hierdoor snel uitwisselbaar  
Geleverd met uitgebreide handleiding  
Met CE Keurmerk

2 jaar garantie op alle onderdelen (ex. zeefelementen)