



DVS Filtertechniek
Aan de Fremme 53
6269BK Margraten

www.dvs-filtertechniek.com
info@dvs-filtertechniek.com

Technische gegevens PP15-ECO

Maximum Flow 15 m³/h
Gravity / Airlift / Pompevoed
Pompevoed verliest 30% Flow
Inbouwhoogte boven waterspiegel 16 cm

Materialen:

Behuizing PP 10 mm / PP15 mm / Trommel PP 20 / PP15 mm
RVS 316/304 / Silicone afdichting
PP Behuizing gesneden met een CNC-Machine

Specificaties:

Standaard in en uitgangen conform tekening
Wijzigingen in en uitgangen in overleg mogelijk
1 x 110 mm Vuilwaterafvoer
Diameter van de trommel 40 cm x 25 cm
Zeefpaneel 75 micron RVS 316
Trommel-Bypas 2 x 90 mm
Demontabele sproeibar
Demontabele spoelgoot
40 NM aandrijfmotor met 2,5 omw per min
Met deksel

Bedieningskast:

Automatische reiniging , plug and play met RVS vlotter
Handbediening draaien/spoelen
Draai/spoeltijd instelbaar
Spoelniveau instelbaar
Stopcontacten voor spoelpomp, vijverpomp en aandrijfmotor trommel
Standaard droogloopbeveiliging voor vijverpomp
Alle onderdelen in modules opgebouwd en hierdoor snel uitwisselbaar
Geleverd met uitgebreide handleiding
Met CE Keurmerk

2 jaar garantie op alle onderdelen (ex. zeefelementen)